



ΤΕΧΝΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ

1.0/97430005/0424

Υγρό απολυμαντικό με βάση το υπεροξείδιο του υδρογόνου με βακτηριοκτόνο, μυκητοκτόνο και ιοκτόνο δράση. Εγκεκριμένο βιοκτόνο για την απολύμανση επιφανειών στον τομέα των τροφίμων και των μη τροφίμων (PT4-2) και για την επεξεργασία του νερού (PT5).

TM BISTERIL Υγρό απολυμαντικό με 35% Υπεροξείδιο του Υδρογόνου

Χαρακτηριστικά:

Δράση	Ευρεία αποτελεσματικότητα με σύντομους χρόνους επαφής
Ασφάλεια	Η δραστική ουσία διασπάται σε νερό και οξυγόνο χωρίς τη δημιουργία επικίνδυνων υποπροϊόντων για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.
Συμβατότητα υλικών	Το προϊόν είναι συμβατό με τα περισσότερα υλικά κατασκευής.
Άδεια Βιοκτόνου	Αριθμός άδειας: 91875/7-9-2023, Μητρώο Βιοκτόνων R4BP 3: GR-0031606-0000

SPECIFICATIONS:

Μορφή..... Υγρό
Χρώμα..... Άχρωμο
Οσμή..... Χαρακτηριστική
Πυκνότητα (20 °C)..... $\pm 1,12 \text{ g/cm}^3$
pH (20 °C) 4,0-7,0

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ:

✓ Εγκεκριμένα PT: PT2 Απολυμαντικά και αλγοκτόνα που δεν προορίζονται για ανθρώπινη ή ζωική χρήση. Σε χώρους υγειονομικής περίθαλψης και κοινότητας για την απολύμανση επιφανειών μέσω νεφελοποίησης. PT-3 τομέας κτηνιατρικής υγιεινής. Απολύμανση επιφανειών με ψεκάσμο σε εγκαταστάσεις εκτροφής ζώων. PT-4 τομέας τροφίμων για ανθρώπους και ζώα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συστήματα ανακύκλωσης C.I.P. για την απολύμανση σωλήνων, επιφανειών, φελλών και δοχείων ποτών. PT-5 πόσιμο νερό. Σε χώρους υγειονομικής περίθαλψης και κοινότητας για την απολύμανση επιφανειών μέσω νεφελοποίησης.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΕΩΣ:

PT2 - συγκέντρωση 360-400ppm για 90 λεπτά. PT3 - συγκέντρωση 17,29% κάθε 5-8 εβδομάδες. PT4 - συγκέντρωση 9,8% για 60 λεπτά για δεξαμενές και 30 λεπτά για σωλήνες πόσιμου νερού. Για δεξαμενές ποτών, χρόνος επαφής 15 λεπτά. PT5 - συγκέντρωση 9,8% για 60 λεπτά για δεξαμενές και 30 λεπτά για σωλήνες. Για πόσιμο νερό, συνεχής δόση στην αρχική συγκέντρωση 2-5 mg/l για να φτάσει σε τελική συγκέντρωση στα 5 mg/l. ΧΡΗΣΗ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:

Συνιστώμενη θερμοκρασία αποθήκευσης 5-30°C. Προστασία από εξωτερικές εκθέσεις όπως θερμότητα, παγετό, ηλιακό φως.

ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ

Belinka Perkemija d.o.o Zaslavska cesta 95 1231 Ljubljana-Crunce Slovenia. N° Authorization: IT-0018186-0001 Italy //GR-0031606-00000001 Greece//PL-0026273-0001 Poland//ES-0024630-0000 Spain//HU-0026357-0001Hungary//CZ-0026432-0001. ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ: 18 μήνες

Όλες οι πληροφορίες σε αυτό το έγγραφο βασίζονται στην πρακτική μας εμπειρία και/ή σε εργαστηριακές δοκιμές. Λόγω της πληθώρας των συνθηκών χρήσης και των μεταβλητών ανθρωπίνων παραγόντων, συνιστούμε να δοκιμάζετε πάντα τα προϊόντα μας για την καταλληλότητά τους πριν από τη χρήση. Ανά πάσα στιγμή, αυτή η έκδοση της αναφοράς προδιαγραφών προϊόντος μπορεί να έχει αναθεωρηθεί βάσει νομοθεσίας, διαθεσιμότητας των επιμέρους συστατικών ή νεοαποκτηθείσας πληροφορίας. Η τρέχουσα εγκεκριμένη έκδοση είναι διαθέσιμη κατόπιν αιτήματος.

UK

Zep UK Ltd.
T • 0151 422 1000
F • 0151 422 1011
info@zep.co.uk
www.zep.co.uk

IT

Zep Italia s.r.l.
T • 800 016 918
Numero Verde Tecnico
800-579185
tecnico@zepeurope.com
www.zep.it

BE

Zep Industries BV
T • 02 347 01 17
F • 02 347 13 95
sales@zep.be
www.zepindustries.be

NL

Zep Industries BV
T • 0164 250100
F • 0164 266710
info@zepbenelux.com
www.zepindustries.nl

DE

Zep Industries BV
T • 0521 174158
F • 0521 5217114
sales@zepbenelux.com
www.zepindustries.de